



⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑳ Anmeldenummer : 95107885.6

⑤① Int. Cl.⁶ : **G01G 17/00**

㉔ Anmeldetag : 24.05.95

③① Priorität : 03.06.94 DE 4419488

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung :
06.12.95 Patentblatt 95/49

⑥④ Benannte Vertragsstaaten :
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**


⑦① Anmelder : Harro Höfliger
Verpackungsmaschinen GmbH
Helmholtzstrasse 4
D-71573 Allmersbach (DE)

⑦② Erfinder : Reiser, Manfred
Müllersgasse 3
D-71364 Winnenden-Hertmannsweiler (DE)

⑦④ Vertreter : Müller, Hans, Dipl.-Ing. et al
Lerchenstrasse 56
D-74074 Heilbronn (DE)

⑤④ Vorrichtung zum Wiegen von Hartgelatinekapseln.

⑤⑦ Eine Vorrichtung zum Wiegen von mit einer vorgegebenen Menge an Füllgut gefüllten und verschlossenen Hartgelatinekapseln besitzt eine Wiegeeinrichtung (66, 68) zum Überprüfen der Menge an Füllgut in den Kapseln (12) und eine Zuführeinrichtung für diese Kapseln zur Wiegeeinrichtung hin. Ferner ist eine Übergabevorrichtung (26, 44, 60) zwischen der hohlzylindrischen Führungsbahn (14) der Zuführeinrichtung und der Wiegeeinrichtung (66, 68) vorhanden, durch die von der Führungsbahn (14) nacheinander übernommene Kapseln (12) an die Wiegeeinrichtung übergeben werden können. Diese Vorrichtung zeichnet sich durch eine Übergabevorrichtung (26, 44, 60) aus, die so zur Wiegeeinrichtung (68) positioniert ist, daß die Übergaberichtung der Kapseln auf die Wiegeeinrichtung (66, 68) senkrecht zur Auflage der Lagerplatte (66) der Wiegeeinrichtung ausgerichtet ist.



EP 0 685 714 A1

TECHNISCHES GEBIET

Die Erfindung betrifft ein Vorrichtung zum Wiegen von leeren und mit einer vorgegebenen Menge an Füllgut gefüllten und verschlossenen Hartgelatinekapseln. Derartige Kapseln finden als Arzneimittel ein breites Verwendungsfeld. Eine Kapsel kann dabei auch unterschiedliche Medikamentenwirkstoffe enthalten. Diese Wirkstoffe können als Flüssigkeit, Tabletten, Hart- und Weichgelatinekapseln, Pulver oder als Pellets oder als Kombinationen der verschiedenen Komponenten vorhanden sein.

STAND DER TECHNIK

Bekannte Vorrichtungen zum Füllen und Verschließen von Hartgelatinekapseln der vorstehend genannten Art sind mit einer Wiegeeinrichtung versehen, die lediglich stichprobenweise Kapseln wiegen können. Von dieser Wiegeeinrichtung wird damit nicht nur überprüft, ob überhaupt Füllstoff in der Kapsel eingefüllt ist sondern auch, ob die vorgesehene Menge an Füllstoff in der verschlossenen Kapsel vorhanden ist, und zwar stichprobenweise.

Weiter sind eigenständige Systeme bekannt, die ab Vorratstrichter alle Hartgelatinekapseln verwiegen und nach gut und schlecht klassifizieren.

Aufgrund der hohen Taktfrequenz von Kapselherstellmaschinen und dem relativ kleinen Gewicht der Kapseln beansprucht der Wiegevorgang zum Überprüfen des Gewichts der gefüllten und verschlossenen Kapseln einen relativ großen Aufwand. Um Störeinflüsse von der Kapselherstellmaschine auf die Wiegeeinrichtung zu vermeiden, ist es bekannt, diese Wiegeeinrichtung separat zur eigentlichen Kapselherstellmaschine zu gründen. Bei einer derartigen bekannten Wiegeeinrichtung werden mittels eines hin und her sich bewegenden Schiebers die zu wiegenden Kapseln nacheinander von der Seite her auf die Lagerplatte der Wiegeeinrichtung aufgeschoben. Dieser Schieber ist unterhalb eines hohlzylindrischen Rohres positioniert. Dieses Rohr führt in einen Behälter hinein, in den die von der Kapselherstellmaschine ausgestoßenen, mit Füllgut gefüllten und verschlossenen Kapseln lose hineinfallen. Durch senkrecht Hin- und Herbewegen des Rohres durch den Boden dieses Behälters hindurch rutschen Kapseln nacheinander in das Rohr. Das Rohr besitzt einen derartigen Innendurchmesser, daß die Kapseln in Längsrichtung übereinanderliegend im Rohr positioniert werden. Unten aus dem Rohr fallen nacheinander die einzelnen Kapseln heraus, die dann einzeln von dem Schieber seitlich auf die Wiegeeinrichtung geschoben werden.

Die Kapseln werden mit ihrer dickeren oder dünneren Querschnittshälfte nach vorn ausgerichtet auf die Lagerplatte der Wiegeeinrichtung geschoben. Dadurch treten unterschiedliche Reibungskräfte auf, die von der Seite auf die Lagerplatte einwirken und dadurch nur schlecht größenmäßig vorherbestimmt und damit durch die in der Wiegeeinrichtung vorhandene elektronische Kompensationsschaltung eliminiert werden können. Der Störeinfluß beim Wiegen der Kapseln kann daher nur unvollständig ermittelt und damit auch nur bedingt unwirksam gemacht werden.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ausgehend vom vorgenannten Stand der Technik eine verbesserte Möglichkeit zum Überprüfen des Gewichts von auf einer Hartgelatinekapselmaschine befüllten Kapseln anzugeben.

Diese Erfindung ist durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gegeben. Wesentlich bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist das Merkmal, daß die Übergabevorrichtung, durch die die Kapseln nacheinander an die Wiegeeinrichtung übergeben werden, so zur Wiegeeinrichtung positioniert ist, daß die Übergaberichtung der Kapseln auf die Wiegeeinrichtung senkrecht zur Auflagerfläche der Wiegeplatten ausgerichtet ist. Die Kapseln können folglich in Richtung der Auslenkrichtung der Wiegeplatte auf dieselbe aufgelagert werden. Der Störeinfluß, der durch den eigentlichen Auflagerungsvorgang hervorgerufen wird, ist in seiner Größe und seinem zeitlichen Ablauf gut vorherzubestimmen. Dies hat zur Folge, daß durch die Kompensationsschaltung der Wiegeeinrichtung dieser Störeinfluß entsprechend gut berücksichtigt, das heißt in seinem Einfluß auf das Wiegeergebnis eliminiert werden kann.

Nach einer wesentlich Ausführungsform der Erfindung besitzt die Übergabevorrichtung einen endlos umlaufenden Förderer, der zumindest eine Aufnahmeeinrichtung und zumindest eine Abgabevorrichtung für aufzunehmende bzw. abzugebende Kapseln besitzt. Die durch Umlaufbewegung des Förderers verursachten, auf die Umgebung abstrahlenden dynamischen Kräfte sind bei einem endlos umlaufenden Förderer im Unterschied zu einer sich hin und her bewegenden Transportvorrichtung sehr gering. Dadurch ist es möglich, die erfindungsgemäße Übergabevorrichtung zusammen mit dem Wiegesystem zu gründen. Auch ist die konstruktive Baugröße eines derartigen Förderers wünschenswert klein, so daß die gesamte Hartgelatinekapsel-Wie-

gemaschine entsprechend klein gebaut werden kann.

Eine einfache Möglichkeit zum Transportieren der Kapseln in dem endlos umlaufenden Förderer ist in der Tatsache begründet, daß die Hartgelatinekapseln sich in einem gewissen Maß zusammendrücken lassen. Die Kapseln können daher in der Aufnahmeeinrichtung des Förderers klemmend gehalten werden.

Eine konstruktiv günstige Möglichkeit für eine derartige klemmende Halterung von Kapseln an dem Förderer, mit der der Störeinfluß der durch die Übergabe auf den Förderer einwirkenden Kräfte extrem gering gehalten werden kann, zeichnet sich wie folgt aus. Die Übergabevorrichtung besitzt einen Führungskanal, der zwischen dem hohlen Zuführungsrohr und der Aufnahmeeinrichtung des endlos umlaufenden Förderers positioniert ist. Mittels eines Schubgliedes lassen sich vor dem Führungskanal positionierte Kapseln nacheinander durch den Kanal hindurchschieben und in eine bereitstehende Aufnahmeeinrichtung des Förderers hineintransportieren. Die Breite des Führungskanals ist dabei kleiner als der Durchmesser der Kapseln, so daß die Kapseln längs dem Führungskanal zusammengedrückt sind. Die Breite des Führungskanals ist außerdem kleiner als die Breite der Aufnahmeeinrichtung des Förderers, so daß die Kapseln in der Aufnahmeeinrichtung des Förderers weniger stark als in dem Führungskanal zusammengedrückt sind. Die Kapseln entspannen sich in der Aufnahmeeinrichtung daher etwas, aber nicht vollständig. Dadurch sind die Kapseln auch noch in der Aufnahmeeinrichtung klemmend gelagert. Bei ihrem Hineinschieben in die Aufnahmeeinrichtung reiben die Kapseln nicht an den seitlichen Begrenzungswänden der Aufnahmeeinrichtung entlang sondern fliegen gleichsam frei in die Aufnahmeeinrichtung hinein, dehnen sich in der Aufnahmeeinrichtung aus und halten sich dann klemmend in der Aufnahmeeinrichtung fest.

In der Übergabevorrichtung kann eine Verschleißvorrichtung für den Führungskanal vorhanden sein. Mit dieser Verschleißvorrichtung, die ein Schließglied sein kann, kann der Eintritt von Kapseln in den Führungskanal freigegeben beziehungsweise nicht freigegeben werden. Bei verschlossener Verschleißvorrichtung wird verhindert, daß sich eine vor dem Führungskanal positionierte Kapsel schiefstellen und sich dadurch in dem Führungskanal verklemmen kann, beziehungsweise durch die Schiefstellung nicht korrekt in die Aufnahmeeinrichtung transportiert werden kann. Die Verschleißvorrichtung befindet sich daher nur dann in ihrer Aufstellung, wenn eine Kapsel mittels des Schubgliedes durch den Führungskanal hindurchgeschoben werden soll.

Eine sinnvolle Möglichkeit für die Übergabe der Kapseln von dem Förderer auf die Wiegeeinrichtung ist folgendermaßen gegeben. Im Bereich der Abgabevorrichtung des Förderers ist ein hin und her schwenkbares Sperrglied positioniert. Dieses Sperrglied wird so in die kontinuierlich umlaufende Bahn des Förderers und damit auch in die Bewegungsrichtung der die Kapsel tragenden Aufnahmeeinrichtung gelenkt, daß nur die weitere Bewegung der Aufnahmeeinrichtung in Richtung des sich fortbewegenden Förderers möglich, nicht aber die weitere Bewegung der in dieser Aufnahmeeinrichtung vorhandenen Kapsel in dieser Richtung möglich ist. Die Kapsel erfährt damit eine relative Bewegung zur Bewegungsrichtung der Aufnahmeeinrichtung, die bewirkt, daß die Kapsel aus der Aufnahmeeinrichtung herausbewegt wird.

Sofern die Kapsel bei ihrer Relativbewegung aus dem Förderer heraus sich in Ruhe befindet, weil das sie aus dem Förderer herausbewegende Sperrglied während dieses Zustandes ebenfalls in Ruhe ist, besteht die Möglichkeit, daß die Kapsel im freien Fall auf die Lagerplatte der Wiegeeinrichtung herabfallen kann. Da das Gewicht der jeweils auf die Wiegeeinrichtung fallenden Kapsel weitestgehend bekannt ist und auch der Fallweg höhenmäßig vorgegeben ist, läßt sich der Störeinfluß für die Wiegeeinrichtung durch das Auffallen einer Kapsel auf die Wiegeeinrichtung mit einer großen Genauigkeit kompensieren. Durch variable Ausrichtung des Förderers zur Lagerplatte kann problemlos sichergestellt werden, daß auch bei unterschiedlich großen Kapseln immer ein gleichgroßer Fallweg vorhanden ist.

Eine extrem kleine Fallhöhe bewirkt nicht nur, daß der von einer Kapsel auf die Wiegeeinrichtung ausgeübte Störeinfluß entsprechend klein bleibt, sondern ermöglicht auch, daß der Förderer mit dem vorauslaufenden Teil der Aufnahmeeinrichtung die auf der Lagerplatte der Wiegeeinrichtung auflagernde Kapsel wegschieben kann. Die als nächstes zu wiegende Kapsel erreicht die Lagerplatte erst, nachdem der Störeinfluß durch die weggeschobene Kapsel von der Wiegeeinrichtung kompensiert wurde.

Die in den Förderer hineintransportierten Kapseln werden in einem im Stand der Technik an sich bekannten hohlzylindrischen Rohr zugeführt. In diesem Rohr sind die Kapseln in Längsrichtung übereinanderliegend positioniert. Dieses Rohr kann mit einem Behälter verbunden sein, in dem die Kapseln lose eingefüllt sind. Um eine Hin- und Herbewegung des Rohrs in Rohrlängsrichtung zu ermöglichen, was für den Einfüllvorgang von Kapseln in das Rohr hinein sinnvoll ist, kann das Rohr teleskopartig ausgebildet sein. Dadurch wird ermöglicht, daß das untere Ende des Rohrs, das am Förderer endet, in Ruhe bleiben kann.

Das vorstehend beschriebene Rohr kann auch an der Kapsel-Ausgabestation der Kapselfüllmaschine positioniert sein. Die von der Maschine ausgestoßenen Kapseln können dann direkt in das Rohr hinein übergeben werden. Ein zwischengeschalteter Behälter mit lose einsitzenden Kapseln wäre dann überflüssig. Dies eröffnet die Möglichkeit, daß eine Rückkopplung des in der Wiegeeinrichtung gemessenen Gewichts auf den Füllvor-

gang der Herstellmaschine erfolgen kann. Zwischen der Wiegeeinrichtung und der Füllmaschine sind eine vorgegebene Anzahl von Kapseln vorhanden, so daß direkter Einfluß auf die Füllmenge der jeweils in das Kapselherstellmaschine gefüllten Kapseln genommen werden kann. Sofern die Kapseln lose in großer Menge in einem Behälter zwischengelagert werden, so wie dies im Stand der Technik bekannt ist, ist diese Rückkopplung praktisch nicht möglich.

Auf ihrem Weitertransport von der Wiegeeinrichtung in den jeweils vorgesehenen Sammelbehälter können die von der Wiegeeinrichtung als "schlecht" festgestellte Kapseln ausgesondert und in einen entsprechenden Schlecht-Sammelbehälter hineintransportiert werden. Dieses wahlweise Transportieren in einen Gut-Sammelbehälter beziehungsweise in einen Schlecht-Sammelbehälter kann in vorteilhafter Weise mittels einer Transportweiche erfolgen, die entsprechend dem Wiegeergebnis für die einzelne Kapsel den Weg in den Gut-Sammelbehälter beziehungsweise in den Schlecht-Sammelbehälter freigibt. Über eine Überwachungseinrichtung kann festgestellt werden, ob eine für "schlecht" erkannte Kapsel ihren Weg in den Schlecht-Sammelbehälter findet beziehungsweise gefunden hat, oder ob diese Kapsel sich irgendwo auf dem Transportweg hinter der Wiegeeinrichtung verklemmt oder sonstwie aufgestaut hat.

Diese Überwachungseinrichtung kann eine optische Sensoreinrichtung wie z.B. ein optischer Lichttaster sein, der damit auch kontrollieren kann, ob sich eine als "schlecht" erkannte Kapsel auch in den Schlecht-Sammelbehälter hineinbewegt. Damit kann dann gleichzeitig auch das korrekte Verstellen der Transportweiche festgestellt werden.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich durch die in den Ansprüchen ferner angegebenen Merkmale sowie durch das nachstehende Ausführungsbeispiel.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

Die Erfindung wird im folgenden anhand des in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher beschrieben und erläutert. Es zeigt:

- Fig. 1 eine teilweise geschnittene, schematisierte Seitenansicht der in Bewegungsrichtung vor einer Wiegeeinrichtung positionierten Übergabevorrichtung nach der Erfindung,
- Fig. 2a eine perspektivische Teilansicht der Übergabevorrichtung von Fig. 1,
- Fig. 2b eine Teilansicht einer in der Übergabevorrichtung vorhandenen Verschleißvorrichtung,
- Fig. 3, 4 und 5 Schnittdarstellungen mit nacheinander folgenden unterschiedlichen Stellungen der jeweils übergebenen Kapsel bei der Einrichtung nach Fig. 2,
- Fig. 6 eine Seitenansicht eines Teilausschnittes der Vorrichtung gemäß Fig. 1 zu einem Zeitpunkt, an dem eine Kapsel auf der Wiegeeinrichtung aufliegt,
- Fig. 7 eine Darstellung entsprechend Fig. 6 zu einem Zeitpunkt, an dem die verwogene Kapsel abgeschoben und eine nachfolgende Kapsel in dem Bereich der Wiegeeinrichtung eintrifft, und
- Fig. 8 eine Darstellung entsprechend Fig. 7 zu einem Zeitpunkt, an dem eine Kapsel auf die Wiegeeinrichtung übergeben werden soll.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

Von einer lediglich schematisch dargestellten Maschine 10 zum Füllen und Verschließen von Hartgelatinekapseln 12 führt in einem Bogen, der schematisiert mit einem Pfeil 16 symbolisch dargestellt ist, ein Rohr 14. Dieses Rohr 14 besitzt einen hohlzylindrischen Innendurchmesser, der so groß ist, daß Kapseln 12 in Längsrichtung hintereinanderliegend im Rohr 14 vorhanden sind. Das Rohr 14 könnte auch direkt von unten in einen jeweils schematisch dargestellten Behälter 17 einmünden. In dem Behälter 17 wären dann Kapseln 12 lose eingefüllt vorhanden. Der Behälter 17 würde dann einen Zwischenspeicher für Kapseln 12 darstellen. Aus dem Behälter 17 würde das Rohr 14 dann beispielsweise längs des Pfeils 18 nach unten wegführen. In dem Rohr 14 können die Kapseln 12 mit ihrer dickeren Querschnittshälfte 20 oder mit ihrer dünneren Querschnittshälfte 22 in Förderrichtung nach vorn, d.h. in der Zeichnung nach unten, eingelagert sein.

Das untere Ende 24 des Rohres 14 ist über einem Rohrendstück 26 positioniert. Dieses Rohrendstück 26 besitzt, ebenfalls wie das Rohr 14, einen entsprechenden hohlzylindrischen Querschnitt, so daß die Kapseln 12 frei in das Rohrendstück 26 hineinfallen können. Unten wird das Rohrendstück 26 von einer Prallplatte 28 verschlossen.

Das Rohrendstück 26 ist in etwa U-förmig ausgebildet. So kragen von der Prallplatte 28 zwei seitliche Kanalwände 30, 32 nach oben, die in ihrem mittleren Bereich die kreiszylindrische mittlere Öffnung 34 mit dem Querschnitt D1 aufweisen. Der Querschnitt D1 entspricht auch dem Innendurchmesser des Rohres 14. Neben der mittleren Öffnung 34 dieses Rohrendstückes 26 ist damit ein Kanal 36, 38 vorhanden, dessen Breite D2

kleiner als D1 ist.

Längs durch den Kanal 36, 38 kann sich ein Schieber 40 hin und her bewegen (Doppelpfeil 42). Bei Bewegung des Schiebers 40 kann die auf der Prallplatte 28 in der mittleren Öffnung 34 eingesetzte Kapsel 12 bezüglich Fig. 1 nach links durch den Kanal 36 hindurchgeschoben werden. Da der Kanal 36 querschnittsmäßig schmaler ist als es dem maximalen Außendurchmesser der Kapsel 12 entspricht, wird die Kapsel 12 im Bereich des Kanals 36 zusammengedrückt.

Vor dem Eingang des Kanals 36 ist ein Querschieber 37 vorhanden, der den Zutritt in den Kanal 36 aus Richtung des Rohrendstückes 26 versperrt beziehungsweise nicht versperrt. Der Querschieber 37 besitzt eine Aussparung 39. Durch Hin- und Herbewegen (Doppelpfeil 41) des Querschiebers 37 in der zu der Hin- und Herbewegung des Schiebers 40 (Doppelpfeil 42) senkrechten Richtung, kann der Querschieber 37 mit seiner Aussparung 39 vor den Kanal 36 positioniert werden. Es ist dann möglich, mittels des Schiebers 40 eine Kapsel gleichsam durch den Querschieber hindurch in den Kanal 36 hinein zu transportieren. Der Querschieber 37 in seiner sonstigen, den Kanal 36 verschließenden Stellung verhindert, daß sich eine in dem Rohrendstück 26 befindliche Kapsel schiefstellen könnte.

Neben dem Kanal 36 ist ein Klemmrad 44 positioniert. Dieses Klemmrad 44 besitzt im vorliegenden Beispielsfall vier Haltestationen 46, die umfangsmäßig verteilt am Klemmrad 44 vorhanden sind. Das Klemmrad 44 besitzt eine horizontale Drehwelle 48. Das Klemmrad 44 läßt sich mit konstanter Drehgeschwindigkeit in Umdrehungsrichtung (Pfeil 50) antreiben.

Jede der Haltestationen 46 besitzt zwei seitliche Klemmwände 52, 54 (Fig. 2). Diese beiden Klemmwände besitzen in ihrem mittleren Bereich eine seitlich auswölbende Taschenausbildung 56. Der zwischen ihnen vorhandene mittlere Spalt 58 ist so breit, daß ein Schwenkglied 60 (Fig. 1) in dem Spalt 58 hin und her bewegt werden kann. Außerdem besitzt das Klemmrad 44 in einem äußeren kreisringförmigen Bereich 62 ebenfalls diesen umlaufenden Spalt, da das Schwenkglied 60 auch in diesem Bereich 62 frei eintauchen muß, wie noch weiter unten dargestellt wird.

Die Übergabe von Kapseln 12 aus dem Rohrendstück 26 in eine Haltestation 46 hinein erfolgt auf folgende Weise. Mit Hilfe des Schiebers 40 wird eine auf der Prallplatte 28 vorhandene Kapsel 12 so in der Zeichnung nach links durch den Kanal 36 hindurchgeschoben, daß sie dann in den Bereich der Haltestation 46 gelangt, wenn die Haltestation 46 genau ihre in Fig. 1 dargestellte Position bezüglich des Rohrendstücks 26 eingenommen hat (Fig. 3, 4). Die im Querschieber 37 befindliche Aussparung 39 befindet sich genau vor dem Kanal 36, wenn die Kapsel 12 durch den Schieber 40 in den Kanal 36 hineingeschoben werden soll, beziehungsweise wenn der Schieber 40 sich im Bereich des Kanals 36 befindet (Fig. 4, 5). Die Kapsel 12, die im übrigen in dem Rohrendstück 26 im Bereich der mittleren Öffnung 34 frei einlagert, wird längs des Kanals 36 zusammengequetscht und springt gleichsam in den Bereich der Haltestation 46 zwischen deren beiden seitlichen Klemmwänden 52, 54 hinein. Im Bereich zwischen den Klemmwänden 52, 54 entspannt sich die Kapsel wieder etwas und lagert sich dadurch an den Innenseiten der seitlichen Klemmwände 52, 54 an (Fig. 5). Das Übergeben von Kapseln in die Haltestation 46 und damit auf das Klemmrad 44 verursacht somit keine reibenden Bremskräfte für das Klemmrad 44.

Der Schieber 40, der taktweise bewegt wird, kann zum Erzeugen von nicht mit Kapseln gefüllten Haltestationen 46 über einen oder mehrere Taktzyklen angehalten werden. In diesen Zeiträumen kann die Wiegeeinrichtung überprüft und gegebenenfalls nach тариert werden.

Sofern die mit einer Kapsel 12 besetzte Haltestation 46 ihre Position über der Lagerplatte 66 einer Wiegeeinrichtung 68 eingenommen hat, d.h. sich genau oberhalb dieser Lagerplatte 66 befindet (Fig. 1), wird das Schwenkglied 60 in den Spalt 58 der Haltestation 46, vor die Kapsel 12, bewegt. Das Schwenkglied 60 ist um eine Achse 62 entsprechend verschwenkbar (Doppelpfeil 64). Die Schwenkbewegung des Schwenkgliedes 60 erfolgt vorzugsweise zwangsgesteuert, da die Schwenkbewegung zu einem exakt einzuhaltenden Zeitpunkt beginnen und enden muß.

Das Schwenkglied 60 stört damit nicht die Weiterbewegung der Haltestation 46 in deren kontinuierlicher Umlaufbewegung (Pfeil 50), so wie dies in Fig. 6 dargestellt ist. Es wird lediglich die weitere Umlaufbewegung der Kapsel 12 angehalten. Die Kapsel 12 fällt damit im freien Fall mit geringer Fallhöhe von oben auf die Lagerplatte 66 auf. Der durch diese Fallbewegung verursachte Störeffekt ist in seiner Größe sehr gering und konstant in senkrechter Richtung, so daß der dadurch bewirkte Störeinfluß für den Wiegevorgang leicht kompensiert werden kann.

Nach Beendigung des Wiegevorganges gelangt die in einer nachfolgenden Haltestation 46 eingelagerte Kapsel in den Bereich der Lagerplatte 66. Von dem in Bewegungsrichtung 50 vorderen Bereich der Haltestation 46 wird die auf der Lagerplatte 66 auflagernde Kapsel 12 in Richtung des Pfeils 70, in der Zeichnung der Fig. 7 nach links, weggeschoben. Um dieses Wegschieben der Kapsel 12 von der Lagerplatte 66 zu ermöglichen, ist das Schwenkglied 60 im Gegenuhrzeigersinn längs des Doppelpfeils 64 in den Bereich 62 des Klemmrads 44 weggeschwenkt worden.

Nachdem die Kapsel 12 von der Lagerplatte 66 wegbewegt und beispielsweise längs einer schrägen Bahn 80 nach unten hinuntergerutscht ist, ist die in Fig. 1 und 8 dargestellte Situation vorhanden: das Schwenkglied 60 ist nach unten verschwenkt und sorgt dafür, daß die nächste Kapsel 12 auf der Lagerplatte 66 aufgelagert werden kann.

Schräg unterhalb der schrägen Bahn 80 ist eine weitere schräge Bahn 82 positioniert (Fig. 1, 8). Eine als Ausschluß registrierte Kapsel 12.2 (Fig. 8) kann dadurch in einen rechten Sammelbehälter 84 hineingefüllt werden, während von der Wiegeeinrichtung 68 als "gut" registrierte Kapseln (Fig. 1) durch entsprechend andere Verschwenkung der schrägen Bahn 82 in ein anderes Behältnis 86 eingelagert werden können.

Unterhalb der Wiegeeinrichtung 68 ist eine optische Überwachungseinrichtung in Form eines Lichttasters 88 vorhanden. Eine auf der schrägen Bahn 82 befindliche Kapsel 12.2, die als "schlecht" durch die Wiegeeinrichtung 68 erkannt worden ist, kann durch diese Überwachungseinrichtung 88 registriert beziehungsweise festgestellt werden. In dem in Fig. 8 dargestellten Beispielsfall wird mittels des Lichttasters 88 auf der schrägen Bahn 82 die Schlecht-Kapsel 12.2 erkannt, wenn sie sich im unteren Bereich dieser schrägen Bahn 82 befindet. Von dem Lichttaster 88 ausgehende Lichtstrahlen werden durch die Kapsel 12.2 reflektiert, was ein entsprechendes elektrisches Signal auslöst. Durch Weiterverarbeitung dieses elektrischen Signals kann dann die Kapsel 12.2 im unteren Bereich der schrägen Bahn 82 festgestellt werden. Dadurch wird einerseits registriert, daß die Bewegung der schrägen Bahn 82 aus ihrer strichpunktiert dargestellten Lage in ihre durchgezogen gezeichnete andere Schwenklage erfolgt ist und es kann darüberhinaus festgestellt werden, daß die als "schlecht" erkannte Kapsel sich auch auf ihrem Weg in den Sammelbehälter 84 befindet und sich nicht etwa im Bereich der Bahn 80 oder der schrägen Bahn 82 verklemmt hat und dadurch den Weitertransport von nachkommenden Kapseln versperrt. Auf diese Weise ist eine 100prozentige Möglichkeit zum sicheren Aussortieren der als "schlecht" erkannten Kapseln möglich. Ein Vermischen dieser "schlechten" Kapseln 12.2 mit "guten", d. h. beispielsweise richtig gewogenen Kapseln, ist folglich ausgeschlossen.

Patentansprüche

01) Vorrichtung zum Wiegen von mit einer vorgegebenen Menge an Füllgut gefüllten und verschlossenen Hartgelatinekapseln (12) mit

- einer Wiegeeinrichtung (68) zum Überprüfen des Gewichts der Kapseln,
 - einer Zuführeinrichtung für die Kapseln (12) zur Wiegeeinrichtung (68) hin, die eine hohlzylindrische Führungsbahn (14) enthält, längs der die Kapseln (12) in Reihe hintereinanderliegend positionierbar sind,
 - einer Übergabevorrichtung (26, 44, 60) zwischen der hohlzylindrischen Führungsbahn (14) und der Wiegeeinrichtung (68), durch die von der Führungsbahn (14) nacheinander übernommene Kapseln (12) an die Wiegeeinrichtung (68) übergebbar sind,
- dadurch gekennzeichnet, daß**
- die Übergabevorrichtung (26, 44, 60) so zur Wiegeeinrichtung (68) positioniert ist, daß die Übergabevorrichtung der Kapseln (12) auf die Wiegeeinrichtung (68) senkrecht zur Auflagerfläche (66) der Wiegeeinrichtung (68) ausgerichtet ist.

02) Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daß

- die Übergabevorrichtung einen endlos umlaufenden Förderer (44) besitzt, der zumindest eine Aufnahmeeinrichtung (46, 26) und zumindest eine Abgabevorrichtung (46, 60) für von der Zuführeinrichtung aufzunehmende und an die Wiegeeinrichtung (68) abzugebende Kapseln (12) besitzt.

03) Vorrichtung nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, daß

- die Kapseln (12) in der Aufnahmeeinrichtung (46) klemmend haltbar sind.

04) Vorrichtung nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, daß

- die Übergabevorrichtung einen Führungskanal (36) besitzt, der zwischen der hohlzylindrischen Führungsbahn (14) und der Aufnahmeeinrichtung (46) des endlos umlaufenden Förderers (44) positioniert ist,
- ein Schubglied (40) vorhanden ist, durch das Kapseln (12) nacheinander durch den Führungskanal (36) hindurch in Aufnahmeeinrichtungen (46) des Förderers (44) transportierbar sind,
- die Breite (D2) des Führungskanals (36) kleiner ist als der Durchmesser der Kapseln (12), so daß die Kapseln längs dem Führungskanal (36) zusammengedrückt vorhanden sind,
- die Breite (D2) des Führungskanals (36) kleiner ist als die Breite der Aufnahmeeinrichtung (46, 52, 54),

so daß die Kapseln (12) in der Aufnahmeeinrichtung (46) weniger stark als in dem Führungskanal (36) zusammengedrückt vorhanden sind.

05) Vorrichtung nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, daß

- das Schubglied (40) über beliebig viele Taktzyklen in seiner Bewegung (42) anhaltbar ist.

06) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daß

- die Abgabeeinrichtung ein Sperrglied (60) enthält, das in den Weg der sich mit dem Förderer (44) fortbewegenden Aufnahmeeinrichtung (46) so positionierbar ist, daß die weitere Bewegung der Aufnahmeeinrichtung (46) in Richtung (50) des sich fortbewegenden Förderers (44) möglich, die weitere Bewegung der in dieser Aufnahmeeinrichtung vorhandenen Kapsel (12) in dieser Richtung (50) dagegen nicht möglich ist, so daß diese Kapsel auf der senkrecht unter ihr positionierten Wiegeeinrichtung (66, 68) frei auflagerbar ist.

07) Vorrichtung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, daß

- der Förderer (44) mit der Abgabeeinrichtung so an der Wiegeeinrichtung (68) positionierbar ist, daß eine auf der Wiegeeinrichtung (66, 68) auflagerbare Kapsel (12) von der nächsten der in den Bereich der Wiegeeinrichtung gelangenden Aufnahmeeinrichtung (46) aus dem Bereich der Wiegeeinrichtung (66, 68) wegbewegbar ist.

08) Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß

- die hohlzylindrische Führungsbahn (14) mit ihrem von der Zuführeinrichtung weggerichteten Ende in einem Vorratsbehälter (17) für Kapseln (12) einmündbar ist,
- die hohlzylindrische Führungsbahn (14) in der Art eines Teleskoprohres ausgebildet ist.

09) Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, daß

- die hohlzylindrische Führungsbahn (14) mit ihrem von der Zuführeinrichtung weggerichteten Ende mit einer Kapselfüll- und Verschließmaschine (10) koppelbar ist.

10) Vorrichtung nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet, daß

- jeder Spur der Kapselfüll- und Verschließmaschine (10), in der Kapseln gefüllt werden können, eine separate Wiegeeinrichtung (68) zugeordnet ist, so daß alle Kapseln dieser Spur gewogen und ausgewertet werden können.

11) Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10,

dadurch gekennzeichnet, daß

- Stellglieder an der Kapselfüll- und Verschließmaschine (10) vorhanden sind, durch die in Abhängigkeit von dem jeweiligen Wiegeergebnis Einfluß auf den Füllprozeß der Kapseln nehmbar ist.

12) Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß

- eine Verschließvorrichtung für den Führungskanal (36) so vorhanden ist, daß der Eintritt von Kapseln (12) in den Führungskanal (36) möglich oder nicht möglich ist.

13) Vorrichtung nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet, daß

- die Verschließvorrichtung ein Schiebeglied (37) ist, das quer (41) zur Bewegung (42) des Schiebers (40) verstellbar ist.

14) Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß

- eine Transportweiche vorhanden ist, mittels der die Wiegeeinrichtung (68) verlassende Kapseln (12) wahlweise in verschiedene Sammelbehälter (84, 86) hineintransportierbar sind.

15) Vorrichtung nach Anspruch 14,

dadurch gekennzeichnet, daß

- die Transportweiche aus einer in zwei Stellungen bringbaren schrägen Transportbahn (82) besteht.

16) Vorrichtung nach Anspruch 15,



dadurch gekennzeichnet, daß





- eine Überwachungseinrichtung vorhanden ist, mittels derer die Anwesenheit von Kapseln (12) an einer vorgegebenen Transportstelle in Transportrichtung hinter der Transportweiche (82) feststellbar ist.

17) Vorrichtung nach Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet, daß

- die Überwachungseinrichtung ein optischer Lichttaster (88) ist.








FIG. 7




FIG. 8



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 95 10 7885

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kenzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	EP-A-0 181 946 (WILHELM FETTE GMBH) * Seite 4, Zeile 24 - Seite 6, Zeile 6 * * Seite 7, Zeile 25 - Seite 8, Zeile 23 *	1	G01G17/00
A	US-A-4 223 751 (J.W. AYERS) * Zusammenfassung; Abbildung 3 *	1	
A	GB-A-2 215 476 (C I ELECTRONICS LIMITED) * Zusammenfassung; Abbildung 2 *	1	
A	WO-A-87 00621 (MICROSPAN PROCESS CONTROLS LIMITED) * Seite 2, Zeile 29 - Seite 3, Zeile 7; Abbildung 1 *	1	
A	DE-A-34 01 191 (KNOBLAUCH - SYSTEMTECHNIK) * Zusammenfassung *	1	
A	DE-A-43 25 569 (MG 2 SPA) * Zusammenfassung *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			G01G B65B A61J B07C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abchlußdatum der Recherche 12. September 1995	Prüfer Ganci, P
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		<p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>	
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer andern Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung F : Zwischenliteratur</p>			

EPO FORM 1503 03.92 (P/M/C/D)